

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>		<b>5650/60</b>	<b>5665</b>	<b>5690/95</b>
<b>Žací ústrojí</b>				
Záběr žací lišty 3,6 – 9,0	m	✓	✓	✓
Hydraulické nastavení výšky sečení od –300 do +1370	mm	✓	✓	✓
Elektronické zobrazení výšky řezu		✓	✓	✓
Pohon kosa přes planetový převod (1220 řezů / min.)		✓	✓	✓
Rozděl. doprava, doleva, dlouhý, sklopený		✓	✓	✓
Zvedače klasů 9 – 29 ks podle záběru		✓	✓	✓
Elektronický ukazatel výšky sečení s automatickou regulací tlaku na půdu, tlumením kmitů a předvolbou výšky sečení		✓	✓	✓
Reverzní zařízení pro šnek a šikmý dopravník		✓	✓	✓
AUTOCONTROL lišty (od 4,2 m)		□	□	□
Nastavení úhlu řezu		□	□	□
<b>Přihaněč</b>				
6ti dílný s hydraulickým nastavením výšky		✓	✓	✓
Hydraulické horizontální nastavení		✓	✓	✓
Plynulé nastavení otáček – elektrické (16 - 45)		✓	✓	✓
Automatická regulace otáček podle rychlosti jízdy (HMW II)		□	□	□
<b>Mlátící buben</b>				
Průměr	mm	600	600	600
Šířka	mm	1270	1521	1521
Počet mletek na bubnu	ks	8	8	8
Elektrické nastavení variátoru 420 – 1250 otáček/min.		✓	✓	✓
Redukční převodovka		□	□	□
<b>Mlátící koš</b>				
Počet lišt mlátícího koše	ks	15	15	15
Úhel opásání	stupeň	121	121	121
Separální plocha	m <sup>2</sup>	1,13	1,13	1,13
Lapač kamenů sklopný		✓	✓	✓
Odklasňovací plechy – dostupné z boku		✓	✓	✓
Elektricky nastavitelná šířka vstupu a výstupu koše z kabiny		✓	✓	✓
<b>Turboseparátor (TS)</b>				
Průměr	mm	590	590	590
Otáčky (775 / 410 otáček/min.)		✓	✓	✓
Separální plocha	m <sup>2</sup>	0,97	0,97	0,97
<b>Vytřasadla</b>				
Počet kláves	ks	5	6	6
Počet stupňů / s TS	ks	5/4	5/4	5/4
Bezúdržbová ložiska		✓	✓	✓
Plocha vytřasadel / s TS – 7,60 / 6,70	m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Celková plocha separace / s TS – 8,73/8,86	m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Spádová deska vytřasadel		✓	✓	✓
<b>Řezačka slámy</b>				
Integrovaná s nastavením šířky rozhozu		✓	✓	✓
<b>Čistící systém</b>				
Vysoce výkonný ventilátor		✓	✓	✓
Elektricky nastavitelné množství vzduchu z kabiny		✓	✓	✓
Horní síta: lamelová se stavitelným prodloužením		✓	✓	✓
Výsuvná, stupňovitá podlaha		✓	✓	✓
Spodní síta: malé LS lamely, protiběžná síta		✓	✓	✓
BALANCE – plně automatický systém vyrovnávání na svazích s vychýlením převodů na přední ose		□	□	□
Protiběžná síta		✓	✓	✓
Úhrabečná plocha	m <sup>2</sup>	0,443	0,443	0,443
Přípravná plocha sít	m <sup>2</sup>	0,742	0,742	0,742
Plocha horních / spodních sít	m <sup>2</sup>	2,35	2,35	2,35
Plocha prodloužení horních sít	m <sup>2</sup>	0,43	0,43	0,43
Celková aktivní plocha sít	m <sup>2</sup>	6,32	6,32	6,32

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>		<b>5650/60</b>	<b>5665</b>	<b>5690/95</b>
<b>Domlacování</b>				
2 lopatkové elevátory s třecími vložkami		✓	✓	✓
<b>Zásobník zrna</b>				
Objem	litrů	7500	7500	8500
Zvětšení zásobníku (+ 1000 litrů)		✓	✓	✓
Optický a akustický ukazatel naplnění		✓	✓	✓
Vnitřní osvětlení		✓	✓	✓
Hydraulicky nastavitelný výložník		✓	✓	✓
Zakrytí zásobníku		✓	✓	✓
<b>DEUTZ motory</b>				
TCD2012L06 4V 163 kW (222 k), 184 kW (250 k),		✓	—	—
TCD2012L06 4V 228 kW (310 k),		—	✓	—
TCD2013L06 4V 228 kW (310 k), 269 kW (366 k)		—	—	✓
<b>Převodovka</b>				
Hydrostatická s předvolbou pro plynulou regulaci rychlosti od 0 – 20 km/hod. se 4 rychlostními převody		✓	✓	✓
Zpáteční rychlost 0 – 14 km/hod.		✓	✓	✓
<b>Brzdy</b>				
Nožní hydraulické s možností rozpojení na jednotlivá kola a mechanická parkovací brzda		✓	✓	✓
<b>Řízení</b>				
Hydrostatické		✓	✓	✓
Pneumatiky: přední – 650/75 R 32 / zadní – 405/70 R 20		✓	✓	✓
<b>Kabina</b>				
CommanderCab III s klimatizací, CFC – samostatné chlazení, tónované panoramatické, laminátované čelní sklo, komfortní sedačka s podpěrkou ruky, sedačka spolujezdce		✓	✓	✓
Vícefunkční ovládací páka CommanderStick		✓	✓	✓
9 pracovních světel na kabině		✓	✓	✓
2 zadní pracovní světla		✓	✓	✓
Elektrické ovládání žacího stolu, vyprazdňování zásobníku a řezačky slámy		✓	✓	✓
Monitorovací systém TERIS / TCS		□	□	□
<b>Bezpečnostní výbava</b>				
Kluzná pružinová spojka horního hřídele šikmého dopravníku, přiřaněče, šneku, pohonu vytřasadel a zrnového šneku		✓	✓	✓
Deutz-Fahr Agrotronic – displejový centrální informační systém s optickou a akustickou kontrolou důležitých funkcí na mlátičce		Počet kontrol. funkcí 24	24	24
Elektronická kontrola počtu otáček vytřasadel, zrnového a domlacovacího dopravníku		✓	✓	✓
<b>Rozměry a hmotnosti</b>				
Délka: bez žací lišty	m	9,24	9,24	9,24
s žací lištou bez děličů	m	10,89	10,89	10,89
s přepravním vozíkem nad 4,2	m	15,5	15,5	15,5
Šířka: bez žací lišty (standardní pneumatiky)	m	3,29	3,29	3,29
Výška se standardními pneumatikami	m	3,99	3,99	3,99
Rozchod kol: přední / zadní	m	2,45/2,30		
Rozvor kol	m	3,89		
Hmotnost: bez žací lišty (cca)	kg	10570	11070	11070
s žací lištou 4,2 (cca)	kg	11645	12145	12145
s žací lištou 4,8 (cca)	kg	11740	12240	12240

#### Vysvětlivky:

✓ = standard

□ = na přání

— = není k dispozici